

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 Техно изготовлен в соответствии с ТУ 26.51.33- 022- 24384732-2026 и переназначен для визуального контроля катетов угловых швов в тавровых, нахлесточных и угловых соединениях и соответствует требованиям РД 03-606-00.

В состав шаблона УШС-2 входят 3 пластины с катетами 4 – 14 мм; 8 – 10 мм; 6 – 12 мм и одно соединительное кольцо. Выточки на шаблоне соответствуют размерам катетов. На каждой пластине прибора нанесена гравировка линейки, что позволяет измерять толщину детали и притупление кромки, а также фиксировать длину дефектов. Кольцо, соединяющее пластины, обеспечивает необходимую степень свободы для использования каждой пластиной отдельно, без раскрепления общей связки, что ускоряет процесс контроля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 Техно	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.
Свидетельство о калибровке (по заявке)	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Диапазон контролируемых катетов стыкового сварного шва, мм	4 - 14
Вид контроля	Ступенчатый
Количество ступеней, шт	6
Точность изготовления, мм	±0,3
Средняя наработка на отказ	не менее 1000 циклов замеров.

Технические характеристики и комплект поставки прибора могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Эксплуатация шаблона УШС-2 возможна при следующих условиях окружающей среды:

- температура окружающей среды от -45°С до +45°С;
- относительная влажность воздуха 90% при температуре 20°С.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами закрытого транспорта, включая воздушный. При транспортировке и хранении должны исключаться механические повреждения. Упакованные шаблоны должны храниться в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Изделия должны храниться в сухом помещении. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей.

Шаблон не содержит драгоценных металлов и сплавов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие безотказную работу в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

ООО «НПП «Техприбор» адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14

<https://npp-techpribor.ru>

Тел. 8 (8453) 53-29-30

e-mail: info@npp-techpribor.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 Техно зав. № _____

Дата выпуска продукции: _____

Ответственный: _____